





Conforme: ISO 9096, EN 13284

Sonde Isocinetiche

CURVE, UGELLI ed ACCESSORI

per Portafiltro e Portaditale

Curva per applicazioni filtro in camino ed ugelli intercambiabili

Conforme al metodo ISO 9096 and EN 13284

Il disegno di questa curva rispetta le più restrittive norme internazionali per il prelievo isocinetico.

Sono realizzate completamente in AISI 316 o in Titanio e sono compatibili con tutti i portafiltri e sonde **TCR Tecora**® dotate di attacchi conici con tenute metallo-metallo.

La possibilità di sostituire il solo ugello rende la soluzione molto conveniente e permette di utilizzare gli stessi ugelli sia nella configurazione con portafiltro in camino che in quella con filtro esterno al camino, semplicemente utilizzando la

Diam.(mm)	Codici AISI 316	Codici Titanium
3	AC99-106-9909SP	-
4	AC99-106-9900SP	AC99-105-9900SP
5	AC99-106-9901SP	AC99-105-9901SP
6	AC99-106-9902SP	AC99-105-9902SP
7	AC99-106-9903SP	AC99-105-9903SP
8	AC99-106-9904SP	AC99-105-9904SP
9	AC99-106-9911SP	-
10	AC99-106-9905SP	AC99-105-9905SP
11	AC99-106-9912SP	-
12	AC99-106-9906SP	AC99-105-9906SP
13	AC99-106-9913SP	-
14	AC99-106-9907SP	AC99-105-9907SP



Tappo per test di tenuta

AISI 316

Cod. AC99-106-9910SP

curva della lunghezza adatta.

Il raccordo conico maschio unito al portafiltro garantisce un perfetto collegamento senza discontinuità nel percorso del gas campionato e facilita l'orientamento dell'orifizio di prelievo.



Curva per portafiltro in camino

AISI 316 Cod. AG

Cod. AC99-106-0010SP

Titanio

Cod. AC99-105-0010SP



Kit 8 ugelli intercambiabili (4-5-6-7-8-10-12-14)

AISI 316

Cod. AC99-106-0016KP

Titanio

Cod. AC99-105-0016KP













Dispositivo di Ribaltamento

Nei prelievi in condotti orizzontali, alcune volte è necessario introdurre la sonda isocinetica dall'altro verso il basso; in questo caso, per evitare che la polvere possa cadere, si applica alla sonda un particolare dispositivo che consente di mantenere il portafiltro con l'aspirazione rivolta verso l'alto. Nella parte inferiore è stata realizzata una valvola di spurgo per la condensa.


Cod. AC99-099-0095SP



Valigia di trasporto per kit prelievi isocinetici

Valigia in metallo, verniciata a fuoco compartimentata per contenere 1 portafiltro diam. 47mm, 1 portaditale, 3 cestelli, 1 curva e la serie di ugelli intercambiabili.

Vengono fornite a corredo 2 chiavi a rullino.



Cod. AC99-106-9930SP









