



Sistema di Campionamento per Composti Gassosi

EASYGAS

Il campionatore permette il prelievo con portate comprese tra 0.2 e 5 l/min ed è alimentato da una batteria interna ricaricabile di grande capacità con autonomia di circa 10 ore.

È dotato di un contatore volumetrico per bassi flussi completo di termometro per misurare la temperatura.

Il campionatore **EasyGas** è dotato di una capiente trappola per gel di silice ed un filtro di protezione.

Questo accorgimento permette di evitare danni alla pompa dovuti all'aggressività dei gas aspirati da emissioni o più semplicemente dall'accidentale aspirazione delle soluzioni di assorbimento.

EasyGas viene fornito completo di carica batterie/alimentatore che ne permette l'utilizzo anche con la tensione di rete.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- In accordo ai metodi EN 13649 ed EPA Method 6;
- Campionatore a flusso costante;
- Dimensioni e peso contenuti;
- Contatore volumetrico per bassi flussi completo di termometro;
- Portata compresa tra 0.2 e 5 l/min.



SONDA di CAMPIONAMENTO DDS / EasyGas



Il campionatore **EasyGas** può essere utilizzato con la sonda di prelievo per composti gassosi.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica **EP.006.01.18.IT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di Portata	0.2 - 1.2 l/min 0.2 - 5 l/min
Tipo di Pompa	Membrana
Precisione cont. Vol.	± 2%
Dimensioni (b x p x h)	260 x 150 x 300 mm
Peso	6.3 Kg
EasyGas 0.2-5 l/min	AC99-007-0001SP
EasyGas 0.2-1.2 l/min	AC99-007-0003SP
Gruppo Refrigerante EasyGas	AC99-007-0010SP
Sonda di Prelievo EasyGas	AC99-007-0020SP

